



## LG 4215S-LA 龙芯存储服务器

珑京LG 4215S-LA是一款4U双路存储服务器，基于最新一代龙芯 3C5000 处理器构建，具备海量存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

### 极致性能灵活扩展

- 支持2颗龙芯 3C5000 CPU
- 支持多达16个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-5张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 3.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

## 技术规格

产品型号	LG 4215S-LA
产品形态	4U机架式
处理器	支持2颗龙芯 3C5000 CPU
内存	16xDDR4内存插槽，最高速率3200MT/s
存储	前置：24/36 *3.5/2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘 后置：2 x 2.5寸SATA/SAS热插拔 硬盘板载：2 x PCIe M2
PCIe扩展	5个PCIe 3.0 扩展插槽
存储控制器	集成 6Gb/s 板载 SATA，可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID卡
外部接口	前置：2个USB 3.0 后置：2个USB 3.0，1个VGA，1个RJ45管理口,2个RJ45 1G
尺寸	宽448mm x 高176.5mm x 深670mm
电源	支持2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式可选800W-2000W 白金级电源
风扇	4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余
工作湿度	5°C-30°C（无直接光照情况下）
工作温度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。