



## LD 4213S-36A 存储服务器

LD 4213S-36A是一款4U双路存储服务器，基于最新一代AMD霄龙7002/7003系列处理器构建，具备海量存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

### 极致性能灵活扩展

- 支持2颗AMD霄龙7002/7003系列处理器，单CPU最高64核心
- 支持多达16个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-36个硬盘-6张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

## 技术规格

产品型号	LD 4213S-36A
产品形态	4U机架式
处理器	2颗AMD EPYC Rome/Milan处理器，TDP最高280W
芯片组	N/A
内存	16xDDR4内存插槽，最高速率3200MT/s
存储	前置：24x3.5寸SATA/SAS热插拔硬盘 后置：12x3.5寸SATA/SAS热插拔硬盘，2x2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘 内置：1xPCIeM.2
PCIe扩展	6个PCIe4.0扩展插槽
板载网络	2个1GbRJ45
存储控制器	集成6Gb/s板载SATA，可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡
外部接口	前置：2个USB3.0 后置：4个USB3.0，1个VGA，1个RJ45管理口
尺寸	宽436mmx高177mmx深650mm
电源	2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式 可选800W-1600W，白金级电源
风扇	4个系统风扇，支持热插拔
工作温度	5°C-35°C（无直接光照情况下）
工作湿度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。