



LD 5113T-I 高性能塔式服务器

珑京LD 5113T-I服务器是基于第三代英特尔至强可扩展处理器开发的一款全新旗舰高性能塔式单路服务器。采用安全可靠以及灵活软硬件设计，带来强大计算性能及IO扩展，满足不同业务模型需求，适用于高性能计算、人工智能、虚拟化部署、大数据分析等应用场景。

极致性能灵活扩展

- 支持1颗第三代英特尔至强可扩展处理器，单CPU最高40核心
- 支持多达8个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持1颗CPU-7张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 少工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LD 5113T-I
产品形态	塔式
处理器	1个INTEL XEON 3代可扩展处理器
芯片组	C621A
内存	8 x DDR4 内存插槽，最高速率3200MT/s
存储	支持：5 x 3.5寸硬盘、2 x 2.5寸硬盘 板载：1 x PCIe M2
PCIe扩展	7个PCIe 4.0扩展插槽
存储控制器	集成 6Gb/s 板载 SATA，可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID卡
外部接口	前置：2个USB 3.0 板载：1个串口，4个USB 3.0，1个VGA，4个RJ45 1G,1个RJ45管理口
尺寸	宽240mm x 高560mm x 深480mm
电源	可选ATX 金牌/白金/钛金级电源
风扇	选配
工作温度	5°C-30°C（无直接光照情况下）
工作湿度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。