



LG 5213T-HA 海光塔式服务器

珑京LG 5213T-HA服务器是基于Hygon 7000系列处理器开发的一款全新旗舰高性能塔式双路服务器。采用安全可靠以及灵活软硬件设计，带来强大计算能力及IO扩展，满足不同业务模型需求，适用于高性能计算、云计算、虚拟化部署、大数据分析等应用场景。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗海光7000系列处理器(最高 64物理核心、128 线程)
- 支持多达16个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-6张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 少工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LG 5213T-HA
产品形态	塔式
处理器	支持 1-2 颗海光 2/3 号 7000/5000 全系列 CPU，最高支持 32 核，64 线程，TDP 280W，SP3 LGA4094
内存	提供 16 个 DDR4 内存插槽，支持最高 3200MHz 内存
存储	支持：5 x 3.5 寸硬盘、2 x 2.5 寸硬盘 板载：1 x PCIe M2
PCIe 扩展	最大可支持 6 个 PCIe 4.0 扩展插槽
存储控制器	集成 6Gb/s 板载 SATA，可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID 卡
外部接口	前置：2 个 USB 3.0，1 个 VGA 后置：4 个 USB 3.0，1 个 RJ45 管理端口，1 个 VGA 接口，1 个串口
尺寸	宽 240mm x 高 560mm x 深 480mm
电源	可选 ATX 金牌/白金/钛金级电源
风扇	选配
工作湿度	8%-90% 无冷凝
工作温度	5 -35 （无直接光照情况下）

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。