



LG 4213S-HA 海光存储服务器

珑京LG 4213S-HA是一款基于Hygon 7000系列处理器开发的一款全新旗舰高性能4U双路服务器。具备海量存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗海光7000系列处理器(最高 64物理核心、128 线程)
- 支持多达32个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-10张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LG 4213S-HA
产品形态	4U机架式
处理器	1/2颗海光Dhyana 7200/7300/5200/5300全系列CPU, TDP最高225W
内存	提供32个 DDR4内存插槽, 支持RDIMM 内存, 最高工作频率3200MHz
存储	前置: 24x3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 后置: 12x3.5" /2.5" SAS/SATA+2个2.5寸热插拔硬盘 板载: 2 x PCIe M2 补充: 最大可支持4个U.2 NVMe
PCIe扩展	最大可支持10个PCIe扩展插槽
存储控制器	集成 6Gb/s 板载 SATA, 可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID卡
外部接口	前置: 2个USB3.0, 1个VGA 后置: 1个串口, 2个USB3.0, 1个VGA, 1个RJ45管理口
尺寸	宽448mm x 高175mm x 深773mm
电源	2个CRPS电源模块, 支持热插拔, 支持1+1冗余模式 可选550W-1600W 白金级电源
风扇	选配
工作湿度	8%-90% 无冷凝
工作温度	5 -35 (无直接光照情况下)

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以再改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。