



## LG 4215G-10FA 飞腾GPU服务器

珑京LG 4215G-10FA是珑京推出的新一代旗舰级4U双路10卡GPU服务器产品，基于飞腾 S5000C-64核处理器，在CPU、GPU和I/O规格上全面升级，支持业界多种主流AI加速卡，具备性能卓越、架构灵活、扩展性强、配置丰富和可靠性高等特点，适用于人工智能、高性能计算、数据分析等应用场景。

### 极致性能灵活扩展

- 支持飞腾 S5000C-64核处理器
- 支持多达16个DDR5，最大频率4000MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-10片GPU卡-3张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 5.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

## 技术规格

产品型号	LG 4215G-10FA
产品形态	4U机架式
处理器	2颗飞腾 S5000C-64核处理器,主频2.1GHZ,TDP 330W
内存	16xDDR5内存插槽,最高速率4000MT/s
存储	前置:12x3.5寸或25x2.5寸热插拔硬盘 内置:2xPCIeM.2 最大可支持24个U.2 NVMe
PCIe扩展	15个PCIe Gen5.0x16标准插槽 1个OCP3.0插槽
存储控制器	集成6Gb/S SATA 控制器,可选12Gb/S SAS RAID控制器
外部接口	前置:2个USB 3.0,1个VGA接口 后置:1个串口,2个USB3.0接口,1个VGA接口,1个RJ45管理口
尺寸	3.5"机箱:宽448mmx高175mmx深822mm 2.5"机箱:宽448mmx高175mmx深772mm
电源	4个CRPS电源模块,支持热插拔,支持2+2/3+1冗余模式 可选1600W/2000W/2400W/2700W电源
风扇	8个系统风扇,N+1冗余,支持热插拔
工作湿度	5 -35 (无直接光照情况下)
工作温度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以再改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。