



LT 2204SN-24A 全闪存服务器

LT 2204SN-24A是一款2U双路存储服务器，基于AMD霄龙9004系列处理器构建，具备海量存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性能比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗AMD霄龙9004系列处理器，单CPU最高128核心
- 支持多达24个DDR5，最大频率4800MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-24个硬盘-多张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 5.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LT 2204SN-24A
产品形态	2U机架式
处理器	支持2颗AMD EPYC™ 9004系列处理器,最大功率400W
内存	24个DDR5内存插槽,支持最高4800MT/s, RDIMM/3DS RDIMM
存储	前置:最多支持12个3.5英寸或24个2.5英寸硬盘 后置:最多支持4个2.5英寸硬盘 内置:支持2个M.2 (2280/22110, PCIe 3.0x4) 最多支持24个U.2 NVMe
PCIe扩展	最多支持10个标准PCIe扩展插槽
GPU支持	最多支持2个全高全长双宽GPU 最多支持4个全高全长单宽GPU 最多支持8个半高半长单宽GPU
存储控制器	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡
外部接口	前置:1个VGA、2个USB3.0 后置:1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM
尺寸	宽448x高87x深763mm (含挂耳783mm)
电源	可配置2个电源模块,支持1+1冗余,支持热插拔 可选800W/1300W/1600W/2000W/2400W高效白金电源 支持220v交流/240v直流
风扇	4个热插拔风扇,支持N+1冗余,支持智能调速和异常报警
工作温度	5°C-35°C (无直接光照情况下)
工作湿度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以再改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。