



LT4249G GPU服务器

LT4249G是珑京推出的新一代旗舰级4U双路8卡GPU服务器产品，基于AMD霄龙9004/5系列处理器，在CPU、GPU和I/O规格上全面升级，支持业界多种主流AI加速卡，具备性能卓越、架构灵活、扩展性强、配置丰富和可靠性高等特点，适用于人工智能、高性能计算、数据分析等应用场景。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗AMD霄龙9004/5系列处理器，单CPU最高192核心
- 支持多达24个DDR5，最大频率6000MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-8片GPU卡-3张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 5.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷静

技术规格

产品型号	LT 4249G
产品形态	4U机架式
处 理 器	2个AMD EPYC 9004/5系列处理器，最大功率500W
内 存	24个DDR5内存插槽，每个CPU支持12个内存通道，支持最高6000MHz 支持RDIMM/LDIMM/NVDIMM
存 储	支持8/12个3.5英寸硬盘 支持8/16/24个2.5英寸硬盘 支持可选2/4个U.2 NVMe SSD 1个M.2 SSD，2280&22110尺寸，支持PCIe 3.0 x4
PCIe扩展	最大支持11个PCI-E5.0 X16（注：支持8个全高全长双宽PCIe 5.0 GPU卡）
GPU支持	支持8个全高全长双宽GPU卡
存储控制器	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID控制器
外部接口	前置：1个VGA、2个USB3.0 后置：1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45智能管理网口2.0、1个COM
尺 寸	2.5 ” 硬盘机箱尺寸，宽448x高175x深772mm（含挂耳792mm） 3.5 ” 硬盘机箱尺寸，宽448x高175x深822mm（含挂耳842mm）
电 源	可配置4个电源模块，支持N+1冗余，支持热插拔 可选220v交流/240v直流/336v直流/-48v直流输入 可选2000W/2400W/2700W高效铂金电源
风 扇	8个热插拔风扇模组，支持N+1冗余，支持智能调速和异常报警
工作温度	5°C-35°C（无直接光照情况下）
工作湿度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。