



## 珑京LI4289G 通用服务器

珑京LI4289G是一款具有广泛用途的2U双路通用服务器，搭载AMD霄龙7002/7003系列处理器，该产品采用模块化设计方式，可根据业务需求进行弹性配置，具备卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和人工智能等应用。

### 极致性能灵活扩展

- 支持2颗AMD霄龙7002/7003系列处理器，单CPU最高64核心
- 支持多达32个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-2片GPU卡-多张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

## 技术规格

**产品型号** 珑京LI4289G

**产品形态** 2U机架式

**处理器** 支持 2 颗 AMD EPYC™ 7002/7003 系列处理器，最大支持 TDP 280W  
标配：AMD EPYC 7502 32C 64T 2.4G\*2

**内存** 32 x DDR4 内存插槽，最高速率 3200MT/s  
标配：32G DDR4 RECC 3200\*8

**存储** 前置：支持 12 个 3.5" SAS/SATA ( 可选 6 个 NVMe )  
内置：支持 2 个 M.2 ( 2280 , 兼容 PCIe 4.0x2 & SATA 3.0 )  
后置：最多支持 6 个 2.5" SAS/SATA ( 可选 4 个 NVMe )  
标配：2T SATA SSD\*2、4T SATA SSD\*2

**PCIe扩展** 最大支持10个PCIe 扩展插槽  
标配：PCIe拓展插槽\*6

**GPU支持** 最大支持3个双宽GPU 或8个单宽GPU

**存储控制器** 集成6Gb/s SATA控制器；可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡  
标配：1G SAS/SATA RAID卡\*1

**外部接口** 前置：1个VGA、2个USB3.0  
后置：1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM、  
1个标准OCP NIC 3.0插槽  
标配：4口RJ45 OCP网卡\*1、2口万兆光口网卡（含模块）\*1

**尺寸** 宽448x高87x深763mm ( 含挂耳783mm )

**电源** 可配置2个电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔  
可选220v交流/240v直流/336v直流/-48v直流输入  
可选550W/800W/1300W/1600W/2000W功率  
标配：800W 白金电源\*2

**风扇** 4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余，支持智能调速和异常报警

**工作温度** 5°C-45°C ( 无直接光照情况下 )

**工作湿度** 8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。