



LD 5114PT-I 高性能超频工作站

珑京LD 5114PT-I工作站是基于INTEL XEON W-3400/3500系列处理器开发的一款全新旗舰高性能塔式超频工作站。采用安全可靠以及灵活软硬件设计，带来强大计算性能及IO扩展，满足不同业务模型需求，适用于高性能计算、人工智能、虚拟化部署、大数据分析等应用场景。

极致性能灵活扩展

- 支持1颗INTEL XEON W-3400/3500系列处理器，最高56核心
- 支持多达8个DDR5，最大频率4800MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持1颗CPU-5张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 5.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 少工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号LD 5114PT-I

产品形态塔式

处 理 器1个INTEL XEON W-3400/3500系列处理器（可超频）

芯 片 组W790

内 存8 x DDR5 内存插槽，最高速率4800MT/s

存 储支持：7 x 3.5寸硬盘
板载：3 x NVMe M.2

PCIe扩展7个PCIe 5.0 扩展插槽

存储控制器集成 6Gb/s 板载 SATA，可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID卡

外部接口前置：2个USB 3.0，2个USB 2.0，一个Type-C
板载：10个USB 3.2，1个高清音频多媒体接口，2个RJ45 2.5G，1个RJ45管理口

尺 寸宽240mm x 高560mm x 深480mm

电 源可选ATX电源/冗余、白金/钛金级电源

风 扇选配

工作温度5°C-30°C（无直接光照情况下）

工作湿度8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。