



## LT 2216T-I 通用服务器

LT 2216T-I是一款具有广泛用途的2U双路通用服务器，搭载英特尔第六代至强可扩展系列处理器，该产品采用模块化设计方式，可根据业务需求进行弹性配置，具备卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和人工智能等应用。

### 极致性能灵活扩展

- 支持2颗英特尔®至强®6 6700P、6500P、6700E处理器，最大功率350W
- 支持多达32个DDR5，最大频率6400MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-2片GPU卡-多张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 5.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

## 技术规格

产品型号 LT 2216T-I

产品形态 2U机架式

处理器 支持2颗英特尔®至强®6 6700P、6500P、6700E处理器，最大功率350W

芯片组 N/A

内存 32 x DDR5 内存插槽，最高速率 6400MT/s

存储 前置：支持最多12个3.5英寸硬盘  
支持最多25个2.5英寸硬盘  
支持最多24个U.2 NVMe SSD  
支持最多32个E3.1 NVMe SSD  
后置：支持最多6个2.5英寸硬盘  
内置：支持2个NVMe M.2

PCIe扩展 10 个PCIe 5.0 扩展插槽

GPU支持 最大可支持3张双宽GPU或6张单宽GPU

存储控制器 可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID 卡

外部接口 前置：2个USB 3.0  
后置：2个USB 3.0, 1个VGA, 1个RJ45管理口

尺寸 447mm(宽) × 87mm(高) × 763mm(深)

电源 2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式  
可选800W-2700W 白金级电源

风扇 4个系统风扇，支持热插拔，支持N+1冗余

工作温度 5°C-35°C (无直接光照情况下)

工作湿度 8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。