



LD 5112W-KA 鲲鹏液冷工作站

珑京LD 5112W-KA 是一款具有广泛用途的塔式液冷工作站，搭载华为鲲鹏920系列处理器，该产品具备卓越的计算性能，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和人工智能等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持1颗鲲鹏920系列处理器，单CPU最高64核心
- 支持最高256G DDR4，最大频率2933MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持1颗CPU-3张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，液冷更安静

技术规格

产品型号 LD 5112W-KA

产品形态 塔式

处理器 1个鲲鹏920系列处理器（32/48/64核），主频2.6GHz

内存 可选128G/256G DDR4 RECC，最高速率2933MT/s

存储 支持1个3.5/2.5寸SATA/SAS硬盘
支持1个M.2

网络 板载支持2个1G RJ45电口，4个10G万兆SFP+光口

PCIe扩展 最大支持3个PCIe 4.0 扩展插槽

GPU支持 最大支持1张全高全长单/双宽NPU/GPU卡

存储控制器 可选支持RAID 0/1/10/5/50/6/60等
支持超级电容掉电保护

外部接口 前置：1个USB 3.0
后置：2个USB 3.0，1个VGA，1个RJ45管理口

尺寸 宽200mm × 高340mm × 深390mm（不含脚垫）

电源 支持1个ATX/SFX/SFX-L电源

风扇 支持3个12cm风扇

工作温度 5°C-35°C（限定性配置满足）

工作湿度 8%-90%（无冷凝）

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。