



LH 2212T-KA 鲲鹏通用服务器

珑京LH 2212T-KA 是一款具有广泛用途的2U双路通用服务器，搭载华为鲲鹏920系列处理器，该产品采用模块化设计方式，可根据业务需求进行弹性配置，具备卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和人工智能等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗鲲鹏920系列处理器，单CPU最高64核心
- 支持多达16-32个DDR4，最大频率2933MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-9张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号 LH 2212T-KA

产品形态 2U机架式

处理器 2个鲲鹏920系列处理器（32/48/64核），主频2.6GHz

内存 16/32个DDR4内存插槽，最高速率2933MT/s

存储 前置：最大支持12个3.5/2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘
后置：最大支持4个2.5寸SATA/SAS/NVMe热插拔硬盘

网络 板载支持4个1G RJ45电口，可选支持10G/25G/100G光口

PCIe扩展 最大支持8个PCIe 4.0 x8 扩展插槽
(或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽)

NPU支持 最大支持8张单宽半高半长NPU卡/2张双宽全高全长NPU卡

存储控制器 可选支持RAID 0/1/10/5/50/6/60等
支持超级电容掉电保护

外部接口 前置：2个USB 3.0，1个VGA
后置：2个USB 3.0，1个VGA，1个RJ45管理口

尺寸 宽447mm × 高86.1mm × 深790mm

电源 支持2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式
可选900W/2000W白金级电源

风扇 4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余

工作温度 5°C-40°C (限定性配置满足)

工作湿度 8%-90% (无冷凝)

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。