



LT2212G-A 定制服务器

珑京LT 2212G-A是一款具有广泛用途的2U双路通用服务器，搭载AMD EPYC双路7002/7003系列处理器，该产品采用模块化设计方式，可根据业务需求进行弹性配置，具备卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和人工智能等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗AMD EPYC 7002/7003系列处理器
- 支持多达32个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-多张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

| | |
|--------|---|
| 产品型号 | LT 2212G-A |
| 产品形态 | 2U机架式 |
| 处理器 | 2颗AMD EPYC 7002/7003系列处理器 |
| 内存 | 32 x DDR4内存插槽，最高速率3200MT/s |
| 存储 | 支持：12 x3.5/2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘 |
| PCIe扩展 | 支持多张PCI E拓展卡 |
| 存储控制器 | 集成 6Gb/s 板载 SATA，可选支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID卡 |
| 外部接口 | 前置：2个USB 3.0 后置：2个USB 3.0，1个VGA，1个RJ45管理口 |
| 尺寸 | 448mm(宽)×87mm(高)×763mm(深) (含挂耳783mm深) |
| 电源 | 支持1-2个CRPS电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔 可选550W/800W/1300W功率 |
| 风扇 | 4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余 |
| 工作湿度 | 8%-90% 无冷凝 |
| 工作温度 | 5°C-30°C (无直接光照情况下) |

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。